



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	800 A
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 1
Disconnect Type	Fusible disconnect switch
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Short Circuit Current Rating	100 kA T
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	General duty
Voltage Rating	240 V AC
Wire Size	AWG 3/0...500 kcmil aluminium / cuivre

Complémentaire

Puissance moteur hp	100 hp at 240 V AC 60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 240.6
Couple de serrage	33.90 N.m (AWG 3/0...500 kcmil)
Hauteur	1146,05 mm
Largeur	631,95 mm
Profondeur	225,55 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	67,132 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,643 m
Largeur de l'emballage 1	0,267 m
Longueur de l'emballage 1	1,255 m

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------