



### Principal

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                    | TeSys                                      |
| Nom du produit                           | TeSys VARIO                                |
| Nom abrégé de l'appareil                 | VCCF                                       |
| Fonction produit                         | Interrupteur-sectionneur d'arrêt d'urgence |
| Niveau de performance                    | Hautes performances                        |
| Description des pôles                    | 3P   |
| Description des contacts                 | 3F   |
| Type de réseau                           | AC<br>DC                                   |
| Type de commande                         | Poignée rotative                           |
| Style de montage de la commande rotative | Prolongé                                   |
| Couleur de poignée                       | RED  |
| Couleur du plastron de la commande       | Jaune                                      |
| Aptitude au sectionnement                | Oui  |

### Complémentaire

|  |   |
|--|---|
| Cadenassage de la commande rotative        | 1 à 3 cadenas 4...8 mm  |
| Marquage                                   | 0 - 1   |
| Support de montage                         | Poignée: porte<br>Interrupteur: rail symétrique<br>Interrupteur: platine            |
| Mode de fixation                           | Avec 4 vis pour poignée<br>Par clips pour interrupteur<br>Par vis pour interrupteur |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 690 V AC 50/60 Hz   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV  |

|   |  |
|---|--|
| [Ith] courant thermique conventionnel               | 12 A   |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe    | 10 A   |
| [Ie] courant assigné d'emploi                       | 8,1 A AC-23 Ue: 400 V  |
| Puissance assignée d'emploi en W                    | 3 kWà 400...415 V (AC-3)<br>4 kWà 500 V (AC-3)<br>1,5 kWà 230...240 V (AC-3)<br>5,5 kWà 500 V (AC-23A)<br>5,5 kWà 690 V (AC-3)<br>7,5 kWà 690 V (AC-23A)<br>3 kWà 230...240 V (AC-23A)<br>4 kWà 400...415 V (AC-23A) |
| Classe de service intermittent                      | 30   |
| Making capacity ( I Rms)                            | 120 Aà 400 V AC-21A<br>120 Aà 400 V AC-22A<br>120 Aà 400 V AC-23A  |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 1 kAà 400 V au Ipeak   |
| [Icw] rated short-time withstand Rms current        | 300 Aà 400 V 1 s   |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel       | 10 kAà 400 V - fusible associé 12 A aM<br>10 kAà 400 V - fusible associé 12 A gG   |
| Pouvoir de coupure                                  | 120 Aà 400 V (AC-21A)<br>120 Aà 400 V (AC-22A)<br>120 Aà 400 V (AC-23A)  |
| Composition de l'appareil                           | Extension d'axe<br>Poignée<br>Commutateur  |
| Durée de vie mécanique                              | 100000 cycle   |
| Durée de vie électrique                             | 100000 cycle AC-21<br>30000 cycle DC-1<br>30000 cycle DC-2<br>30000 cycle DC-3<br>30000 cycle DC-4<br>30000 cycle DC-5   |
| Mode de raccordement                                | Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide<br>Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple - avec embout    |
| Couple de serrage                                   | Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier  |
| Handle front plate dimension                        | 60 x 60 mm   |
| Hauteur   | 74 mm  |
| Largeur   | 60 mm  |
| Poids   | 0,527 kg   |

## Environnement

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Normes                        | IEC 60947-3   |
| Certifications du produit     | CCC<br>UL<br>CSA<br>GL  |
| Traitement de protection      | TC  |
| Degré de protection IP        | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP65  |
| Robustesse mécanique          | Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) conformément à CEI 60068-2-6<br>Chocs 11 ms (30 Gn) conformément à CEI 60068-2-27 |
| Température de fonctionnement | -20...50 °C   |
| Tenue au feu                  | 960 °C conformément à CEI 60695-2-1   |

## Emballage

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Type d'emballage 1        | PCE   |
| Nombre d'unité par paquet | 1     |
| Poids de l'emballage (Kg) | 340 g |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 25,6 cm |
| Type d'emballage 2             | S02     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5       |
| Poids de l'emballage 2         | 1,7 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm   |

### Offre de la durabilité

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|