

# Fiche Produit

## Caractéristiques

# 8903SPO2V03

Contacteur, Type S, multipole lighting, electrically held, 60A, 3 pole, 220/240 VAC 50/60 Hz coil, open style



### Principal

Product	Electrically Held Lighting Contactor
Type	S

### Complémentaire

Control Circuit Voltage	240 V AC 60 Hz 220 V AC 50 Hz
Current Rating	60 A
Number of Poles	3P
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Other Options	None
Raccordement électrique	Cosses
Hauteur	140 mm
Profondeur	125 mm
Largeur	110 mm

### Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device) en saillie et none
Certifications du produit	Listé UL CSA

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,204 kg
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------