



## Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	40 A
Number of Poles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA

## Complémentaire

Puissance moteur hp	3 hpà 115 V AC, monophasé 7,5 hpà 230 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 20 hpà 460 V AC, 3 phases 25 hpà 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	240 Aà 277 V AC 200 Aà 460 V AC 160 Aà 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	440 V AC at 50 Hz 480 V AC at 60 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Bornes à connexion rapide Box lugs

## Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	462,664 g
Hauteur de l'emballage 1	8,128 cm
Largeur de l'emballage 1	9,906 cm
Longueur de l'emballage 1	6,350 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------