



Principal

Fonction produit	Plug-in unit
Gamme de produits	I-Line

Complémentaire

Type de protection	Fusible
Mode d'installation	Kit enfichable
Type de fusible	H, K or J
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
[In] courant nominal	30 A
Number of Phases	3 phases
Description des pôles	3P
Interrupt Rating	10 kA avec H or K 200 kA avec J
Configuration du câblage	3-wire (integral ground bus)
Jauge AWG	AWG 10...AWG 2 1 câble(s) terre AWG 12...AWG 2 1 câble(s) phase AWG 12...AWG 1/0 1 câble(s) neutre
Profondeur	118 mm
Hauteur	379 mm
Largeur	266 mm
Included Options	Fuse rejection clips, class R

Environnement

Certifications du produit	CSA C22.2 No 27 UL listed file E22182
Normes	UL 857

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	7,711 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui