



### Principal

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	LA1SK
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire
Accessoires associés	LC1SK
Manoeuvre des contacts auxiliaires	Instantaneous
Composition des pôles	2 "O"
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> rigide Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5...4 mm <sup>2</sup> solid Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5...6 mm <sup>2</sup> souple avec Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,35...2,5 mm <sup>2</sup> souple avec Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,35...6 mm <sup>2</sup> souple sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,35...1,5 mm <sup>2</sup> souple sans

### Complémentaire

Emplacement de montage	Avant
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V conformément à CEI 60947 690 V conformément à BS 5424 690 V conformément à VDE 0110 gr C 690 V conformément à CSA C22.2 No 14
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V AC <= 400 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A à <55 °C
Calibre du fusible à associer	10 A GL conformément à CEI 60947 10 A GL conformément à VDE 0660
Couple de serrage	0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier
Largeur	27 mm
Poids	0,022 kg

### Environnement

Normes	VDE 0660 BS 5424 NF C 63-110
--------	------------------------------------

CEI 60947

Certifications du produit	CSA UL
Degré de protection IP	IP2x
Traitement de protection	TC conforming to IEC 60068
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-50...70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m without derating

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	28 g
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm
Longueur de l'emballage 1	5,3 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	60
Poids de l'emballage 2	1,803 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------