



Principal

Product	Receptacle Switch
For Use With	Plug ACP3034BC Appleton Powertite
Current Rating	30 A
Enclosure Rating	NEMA 3R/12 Acier galvanisé
Horsepower Rating	5 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 15 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 7,5 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 20 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 5 hp à 250 V DC conformément à NEC 240.6
Disconnect Type	Fusible disconnect switch
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Phase	3 phases
Electrical Connection	Receptacle
Certifications	Listé UL
Voltage Rating	600 V AC 250 V DC
Wire Size	AWG 12...AWG 2 aluminium AWG 14...AWG 2 cuivre
Wire Configuration	Sans neutre 4 fils

Complémentaire

Largeur	266,70 mm
Hauteur	419,10 mm
Profondeur	177,80 mm
Couple de serrage	5,08 N.m (AWG 6) 4.52 N.m (AWG 8)

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,443 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui