

## Passage non métallique, non verrouillable PremiseTrak, PREM-TRAK1, base et couvercle adhésifs, 7' de long

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [PT1ABC7](#)

Passage non métallique, PremiseTrak sans verrouillage, PREM-TRAK1, base et couvercle adhésifs, longueur 7'.



### Caractéristiques

- Office white color
- UL Listed and CSA Certified to 600 volts
- Single and two channel latching raceways are dual-rated for both power and data applications
- Couleur blanche bureautique
- Répertoire UL et certifié CSA à 600 volts
- Les chemin de câbles à loquet à un et deux canaux sont à double classement pour les applications d'alimentation et de données
- Fourni avec adhésif
- Chemin de câble à un canal
- Disponible en longueurs de 1,5 m (5') et 2,1 m (7')

### Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL94V-0
- Environnement - Température de fonctionnement - 25,6° à 158° F

### Général

Numéro de catalogue	PT1ABC7
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Office White</li><li>• Blanc cassé</li></ul>
La construction	Extrudé
Type de couverture	Amovible
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Série PT1 PremiseTrak
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Non-métallique
Série	PT1
Style	Canal unique
Sous marque	Produits pour passages de câbles non métalliques
Type	
CUP	783585335834

### Dimensions

Longueur	7 pieds
Largeur	0,8 pouce

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL 5A
Emplacement non dangereux	Non dangereux
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	70
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - PT1ABC7 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_PT1ABC7\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_30920178211\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK S-54 Catalog Page](#)  
[Spécifications - PT1ABC7](#)  
[Spécifications - Wiring PT1ABC7 Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell