



Principal

Fonction produit	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 71 Altivar 61
Protocole du port communication	Ethernet Powerlink
Type de connecteur	2 connecteurs RJ45
Vitesse de transmission	10/100 Mbps
Interface physique	IEEE 802.3 pour Ethernet Powerlink

Complémentaire

Nombre d'adresses	239
Mode d'échange	Half duplex
Type d'affichage	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Poids	0,35 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	165 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	6,848 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	144

Poids de l'emballage 3	37,268 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine