

8736SBG4V03

NEMA Starter, Type S, reversing, horizontal, Size 0, 18A, 5 HP at 575 VAC, 5 kA SSCR, 3 phase, 3 pole, melting alloy overload, 240 VAC coil, NEMA 1



Principal

Product Type	Starter
Product Range	S
Starter Type	Réversible

Complémentaire

NEMA Size	0
Rated Current	18 A
Number of Poles	3P
Mounting Orientation	Horizontal
Wiring Mode	3 fils
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Melting alloy 3
Horsepower Rating	3 HPà 200 V AC 3 HPà 230 V AC 5 HPà 460 V AC 5 HPà 575 V AC
SCCR	Disjoncteur: 5 kA at 600 V AC Fusible: 5 kA at 600 V AC
Coil Voltage	220 V AC 50 Hz 240 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Without

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	301,75 mm
Width	301,75 mm
Depth	191,26 mm

Environnement

Enclosure Type	NEMA 1 feuille d'acier peint
Certifications	Listé UL CSA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	10,637 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------