



Principal

| | |
|-----------------------|----------------|
| Product | Disjoncteur |
| Range | QO |
| Current Rating | 30 A |
| Voltage Rating | 120/240 V AC |
| Mounting Type | Kit enfichable |
| Number of Poles | 2P |
| Circuit Breaker Type | Standard |
| Ratings | HACR rated |
| Electrical Connection | Box lugs |

Complémentaire

| | |
|------------------------|---|
| Interrupt Rating | 10 kA à 120/240 V AC 50/60 Hz |
| Number of Panel Spaces | 2 |
| Provided Equipment | 457,20 mm lead |
| Wire Size | AWG 12...AWG 2 aluminium AWG 14...AWG 2 cuivre |
| Tightening Torque | 4,6 N.m |
| Height | 115,57 mm |
| Depth | 73,91 mm |
| Width | 38,10 mm |

Environnement

| | |
|----------------|-----------------|
| Certifications | Listé UL CSA |
| Ambient Rating | 40 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 385,554 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,842 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,890 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 13,462 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |