



Principal

| | |
|--|----------------------------|
| Gamme de produits | Harmony 9001K |
| Fonction produit | Bouton-poussoir lumineux |
| Nom abrégé de l'appareil | 9001K |
| Type d'unité de commande | rappel à ressort |
| Profil de l'unité de commande | Green projecting, unmarked |
| Info supplémentaire de l'unité de commande | Sans protection |

Complémentaire

| | |
|--|---|
| Matériau de la collerette | Métal plaqué chrome |
| Diamètre de fixation | 30 mm |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Octogonal |
| Source lumineuse | incandescent |
| Source lumineuse | Incandescent |
| Culot de lampe | BA 9s |
| Alimentation du bloc lumineux | Direct |
| [Us] tension d'alimentation | De 24 à 28 V AC/DC |
| Description des contacts | 1 F/O |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ² conformément à IEC 60947-1 |
| Couple de serrage | 0,8 N.m conformément à IEC 60947-1 |
| Forme de la tête de vis | À encoche transversale |
| Durée de vie mécanique | 5000000 cycle |
| Position de montage | Toutes positions |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 2,5 kV IEC 60947-1 |
| Matériau des contacts | Contacts alliage d'argent |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

| | |
|--|--|
| Fonctionnement des contacts | Standard |
| Ouverture positive | Sans |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible conformément à IEC 60947-5-1 |
| [I _{th}] courant thermique conventionnel | 10 A |
| [I _{cm}] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA |
| Pouvoir assigné de coupure | 1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA 3 kA à 240 V AC-15, 720 VA 6 kA à 120 V AC-15, 720 VA 0,1 kA à 600 V DC-13 0,27 kA à 250 V DC-13 0,55 kA à 125 V DC-13 |
| Largeur hors tout CAO | 54 mm |
| Hauteur hors tout CAO | 42 mm |
| Profondeur hors tout CAO | 103 mm |
| Description des bornes ISO n°1 | (13-14-11-12)OF |
| Poids | 0,166 kg |
| Présentation du produit | Produit complet |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Normes | JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 |
| Certifications du produit | UL 508 NEMA |
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Température de fonctionnement | -25...70 °C |
| Tenue aux vibrations | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27 |
| Catégorie de surtension | Class II conforming to IEC 61140 |
| Degré de protection IP | IP66 conformément à CEI 60529 |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 176,901 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,826 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,842 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11,43 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|