

Fiche produit

Caractéristique

QDL22100

PowerPact Q - molded case circuit breaker - 2-pole - 25 kA - 240 V - 100 A



Principales

fonction produit	disjoncteur
gamme de produits	PowerPact Q
technologie de déclencheur	thermique-magnétique

Complémentaires

[In] courant nominal	100 A
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V AC
nombre de pôles	2
pouvoir de coupure	25 kA 240 V AC
codification du pouvoir de coupure	D
mode d'installation	unit mount
raccordement électrique	lugs sur load : AWG 4...300 kcmil (aluminium / cuivre) lugs sur ligne : AWG 4...300 kcmil (aluminium / cuivre)
magnetic hold current	1200 A
courant de déclenchement magnétique	2400 A
hauteur	6.47 in
largeur	4.5 po
profondeur	3.93 in

Environnement

certifications du produit	CSA IEC listé UL
---------------------------	------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1413 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

