



## Principal

Product range	8501R
Product type	Relais miniature
Type de relais	Standard

## Complémentaire

Mounting type	Socle
Contact composition	4PDT
[Uc] control circuit voltage	120 V AC
Pilot light	Indicateur vert relais alimenté LED
Manual operator	Sans bouton de test
Horsepower rating	0.5à 120 V AC 1à 277 V AC
Breaking capacity	3 Aà 120 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 1,5 Aà 240 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 10 Aà 120 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508 6,67 Aà 277 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508 10 Aà 28 V DC pour résistive télécommande conformément à UL 508
Maximum switching voltage	300 V AC 30 V DC
Contact material	Alliage d'argent, plaqué or
Operating time	20 ms - déclenchement 20 ms - perte de niveau
Shape of pins	Bêche
For use with	8501NR34
Hauteur	27,3 mm
Largeur	40,6 mm
Profondeur	41,8 mm

## Environnement

Ambient temperature range - operational	-40...55 °C
Product certifications	Listé UL UL recognized CSA CE

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	72,575 g
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------