



## Principal

Product or Component Type	Disjoncteur
Trip Unit Technology	Thermique-magnétique
Circuit Breaker Rating Code	H

## Complémentaire

Rated Current	400 A
Number of Poles	3P
Breaking Capacity Interrupt Rating	25 kA à 600 V AC 65 kA à 240 V AC 35 kA at 480 V AC 50 kA à 250 V DC 50 kA à 125 V DC
Rated Operational Voltage	600 V AC 250 V DC
Mounting Mode	Montage de l'unité
Electrical Connection	Lugs load Cosses ligne
Magnetic Hold Current	2000 A
Magnetic Tripping Current	4000 A
Operator	Short lever
Terminal Type	AL400LA
AWG Wire Gauge	AWG 1...600 kcmil (aluminium / cuivre) pour 1 câble(s) AWG 1...250 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)
Tightening Torque	13 N.m pour 42...304 mm <sup>2</sup> (AWG 1...600 kcmil) 13 N.m pour 42...127 mm <sup>2</sup> (AWG 1...250 kcmil)
Height	279,40 mm
Width	152,40 mm

Depth	148,34 mm
-------	-----------

## Environnement

Certifications	Listé UL CSA CEI
----------------	------------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	7,430 kg
Hauteur de l'emballage 1	22,860 cm
Largeur de l'emballage 1	29,718 cm
Longueur de l'emballage 1	44,704 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes