



Principal

Fonction produit	Disjoncteur miniature
Gamme de produits	QOU
Type de disjoncteur	Standard

Complémentaire

[In] courant nominal	80 A
Raccordement électrique	Perforé box lugs, line side Perforé box lugs, côté charge
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V AC 240 V AC 120 V AC 60 V DC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Jauge AWG	AWG 12...AWG 2/0 aluminium / cuivre
Hauteur	113,03 mm
Profondeur	74,93 mm
Largeur	76,20 mm
Couple de serrage	5,08 N.m (AWG 12...AWG 2/0)

Environnement

Certifications du produit	Listé UL CSA CEI
---------------------------	------------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	539,775 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------