

## Fiche produit

### Caractéristique

## 2510KF1

Manual Switch - Flush Mount - 2P -  
Toggle Operated - No Indicator -  
600VAC



### Principales

fonction produit	Single Unit Manual Switch
gamme de produits	K

### Complémentaires

[In] courant nominal	30 A
puissance moteur HP	3 hp à 460 V AC 2 hp à 230 V CA 2 hp à 115 V CA 3 hp à CA 1 hp à 90 V CC 2 hp à 115 V CC 1,5 hp à 230 V CC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 230 V CC
nombre de pôles	2P
type de commande	Par maneton
nombre de phases réseau	Monophasé
signalisation locale	Sans signalisation
type de démarreur moteur	Non réversible
raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
jauge AWG	AWG 14...AWG 10 (cuivre)
hauteur	4.25 po
largeur	2.44 po
profondeur	2.75 po

### Environnement

certifications du produit	UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05
tenu à l'environnement NEMA	Not rated (flush plate) feuille d'acier peint standard size

### Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1545 - Déclaration de conformité Schneider Electric
--------------------------------	---