



Principal

Product	Single Unit Manual Switch
Type	K

Complémentaire

Current Rating	30 A
Cable Entry	0.5" and 0.75" knock-outs (top and bottom)
Horsepower Rating	2 hpà 115 V AC 1 hpà 90 V DC 2 hpà 115 V DC 1,5 hpà 230 V DC 10 hpà 575 V AC 3 hpà 230 V AC 7,5 hpà 460 V AC
Maximum Voltage Rating	600 V AC 230 V DC
Number of Poles	2P
Control Unit Type	Par maneton
Number of Phases	Monophasé
Pilot Light	Red indicator, 230 V
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 10 cuivre
Hauteur	107,95 mm
Largeur	61,98 mm
Profondeur	69,85 mm

Environnement

Certifications	UL listed file E42243 CCN NLRV
----------------	--------------------------------

NEMA Enclosure Rating	NEMA 1 plastique standard size
-----------------------	--------------------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	362,874 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------