

# Fiche produit

## Caractéristique

# 9001SKS11FBH13

## SELECTOR SWITCH 600VAC 10A 30MM SK



### Principales

Gamme de produits	Harmony 9001SK
Fonction produit	Commutateur
Nom de l'appareil	9001SK
Type d'unité de commande	position maintenue
Profil de l'unité de commande	Noir manette longue

### Complémentaires

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Positions de l'unité de commande	2 positions
Description des contacts	1 &nbsp;F/O
conformité	9001KA1 côté 1 ou 2
Présentation du produit	Produit complet

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Certifications du produit	Fichier UL E42259 CCN NKCR CSA LR24590 classe 3211 03 CE

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	X
Profil environnemental	ENVPEP120820EN
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.