



## Principal

Fonction produit	Plug-in unit
Gamme de produits	I-Line
Type de disjoncteur	J-frame
Technologie de déclencheur	Électronique, standard, Micrologic 3.2, LI

## Complémentaire

Type de protection	Disjoncteur
Mode d'installation	Kit enfichable
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
[In] courant nominal	250 A
Number of Phases	3 phases
Description des pôles	3P
Interrupt Rating	65 kAà 240 V AC 35 kAà 480 V AC 18 kAà 600 V AC
Configuration du câblage	3-wire (integral ground bus)
Jauge AWG	AWG 6...AWG 2/0 1 câble(s) terre De AWG 3/0 à 350 kcmil 1 câble(s) phase et neutre
Profondeur	232 mm
Hauteur	216 mm
Largeur	551 mm

## Environnement

Certifications du produit	CSA C22.2 No 27 UL listed file E22182
Normes	UL 857

## Emballage

---

Poids de l'emballage (Kg)	14,515 kg
---------------------------	-----------

---

## Offre de la durabilité

---

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

---