



Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type d'accessoire / élément séparé	Plaque de fixation
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de montage et de fixation
Nom de composant	XVU
Diamètre de fixation	60 mm

Complémentaire

Hauteur de la tige	100 mm
Support de montage	Plaque avec pôle
Compatibilité produit	Supérieur: AC corps Supérieur: DC corps Supérieur: support de montage pivotant
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate) Aluminium
Couleur du boîtier	Argent
Bornes de raccordement	Push-in
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC 110...240 V AC
Longueur	117 mm
Poids	0,132 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
---------------------------------------	-------------

Température de fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	IP65
Certifications du produit	CSA CE UL

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	302 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	9,1 cm
Longueur de l'emballage 1	26,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	4,46 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie