

Fiche produit

Caractéristique

BMXERT1604T

Module 16 entrées / 4 sorties TOR -
Horodatage 1ms



Principale

gamme de produits	plateforme d'automatisme Modicon M340
fonction produit	module d'entrée multifonctionnel

Complémentaires

fonction disponible	hot swap
enregistrement de données	1 ms time stamps
protocole de synchro temps	DCF77 IRIG-B
groupe de voies	4 groupes de 4 entrées pour entrée de processus
[Us] tension d'alimentation	24 V DC (plage de tension: 19...30 V) 48...60 V DC (plage de tension: 38...75 V) 110...125 V DC (plage de tension: 88...156 V)
tension de commutation	125 V à 1.3 mA pour entrée de processus 110 V à 1.3 mA pour entrée de processus 60 V à 2.5 mA pour entrée de processus 48 V à 2.5 mA pour entrée de processus 24 V à 6.7 mA pour entrée de processus
puissance consommée en W	4 W pour entrée de processus
consommation électrique	30 mA à 24 V DC 130 mA à 3,3 V DC
tension d'isolement	2500 V (durée = 60 s) bus to discrete input 1400 V (durée = 60 s) bus to IRIG/DCF 2500 V (durée = 60 s) discrete input to IRIG/DCF
filtrage anti-rebonds	configurable de 0 à 255 ms
état d'entrée	inversion configurable
durée d'échantillonnage	0.5 ms
temps d'acquisition	1 ms
signalisation locale	1 LED - vert pour exécution des micro logiciels et des modules (EXÉCUTION) 1 LED - vert pour status of time code input (T) 1 LED - rouge pour module défaut (ERR) 1 LED - rouge pour power supply interruption (I/O) 16 DELs pour input status (0...15)
marquage	CE
largeur	32 mm
hauteur	100 mm
profondeur	86 mm

Environnement

température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
humidité relative	95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	<= 4000 m
normes	CSA C22.2 No 142 EN 61131-2 FM class 1, division 2 UL 1604 UL 508 CSA C22.2 No 213
certifications du produit	C-Tick GOST Marine marchande

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1207 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------