

2510FW1PG

Manual Starter, fractional horsepower, 16A, 1 pole, 1 HP at 277 VAC, green indicator, NEMA 4, 1 conduit opening



Principal

Product	Single Unit Manual Starter
Type	F
Overload Relay Type	Melting alloy

Complémentaire

Current Rating	16 A
Entrée de câble	0.75 NPT (bottom)
Horsepower Rating	1 hpà 115 V AC 1 hpà 230 V AC 1 hpà 277 V AC
Voltage Rating	277 V AC
Number of Poles	1P
Control Unit	Toggle switch (with lock-off)
Number of Phases	Monophasé
Pilot Light	Indicateur vert
Remise à zéro	Manuel
Type de démarreur moteur	Non réversible
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 12 cuivre
Hauteur	111,25 mm
Largeur	76,20 mm
Profondeur	115,82 mm

Environnement

Certifications du produit	UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05
---------------------------	---

NEMA Enclosure Rating	NEMA 4 die cast zinc alloy standard size
-----------------------	--

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,270 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------