



## Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	J

## Complémentaire

[In] courant nominal	100 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	100 kAà 240 V AC 65 kAà 480 V AC 25 kAà 600 V AC 20 kAà 250 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC
Mode d'installation	I-Line
Raccordement électrique	I-Line connection line Lugs load
Courant de maintien magnétique	900 A
Courant de déclenchement magnétique	1700 A
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm <sup>2</sup> (de AWG 14 à AWG 3/0)
Phase	CBA
Hauteur	247,14 mm
Largeur	113,79 mm
Profondeur	121,92 mm

## Environnement

Certifications du produit	CEI CSA CE Listé UL
Température de fonctionnement	40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,814 kg
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------