



## Principal

Gamme de produits	Harmony Relay
Fonction produit	Relais statique
Nom abrégé de l'appareil	SSL
Nombre de phases réseau	Monophasé

## Complémentaire

Support de montage	Socle
[In] courant nominal	2 A
Tension de sortie	24...280 V AC
Tension circuit de commande	3 à 12 V c.c.
Contacts type and configuration	1 "F"
Déséquilibre de capacité	1.5 pF input/output
Tension de commutation minimale	3 V c.c. marche
Tension de coupure maximale	1 V DC turn-off
Input current limits	15 mA
Impédance d'entrée	333 kOhm
Type de sortie statique	Commutation tension aléatoire Sortie SCR
Courant de charge	0,07...2 A
Tansient Overvoltage	600 Vca
Courant de pointe	120 A pour 16.6 ms 115 A for 20 ms
Chute de tension maximale	<1.1 V on-state
Maximum I <sup>2</sup> t pour la fusion	285 A <sup>2</sup> .s pour 10 ms à 50 Hz 260 A <sup>2</sup> .s for 8.3 ms at 60 Hz
Courant de fuite maximum	4 mA off-state
DV/Dt	500 V/μs arrêt à tension maximum

Temps de réponse	0.5 cycle (turn-off) 0.1 ms (turn-on)
Catégorie de surtension	III
Largeur	5 mm
Hauteur	28 mm
Profondeur	15 mm
Poids	0,0041 kg

## Environnement

Tenue à la flamme	V0 conforming to UL 94
Tenue diélectrique	2500 V for input/output
Degré de pollution	2
Certifications du produit	CSA UL
Marquage	CE
Température de fonctionnement	-20...80 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5 g
Hauteur de l'emballage 1	0,7 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	37 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	60 g
Hauteur de l'emballage 2	0,7 cm
Largeur de l'emballage 2	2,5 cm
Longueur de l'emballage 2	37 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	1080
Poids de l'emballage 3	5,684 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>