



Principal

Gamme de produits	Homeline
Fonction produit	Disjoncteur miniature
[In] courant nominal	15 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V AC
Mode d'installation	Connecter
Description des pôles	2P
Courant de court-circuit	10 kA
Type de disjoncteur	Ground fault protecting classe B 30 mA
Application du disjoncteur	HACR rated
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier

Complémentaire

Nombre d'écarts requis	2
Jauge AWG	AWG 14...AWG 8 aluminium / cuivre

Environnement

Certifications du produit	CSA
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	521,631 g
Hauteur de l'emballage 1	5,588 cm
Largeur de l'emballage 1	9,144 cm
Longueur de l'emballage 1	13,716 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes