Fiche Produit
Charactéristiques

LX1FL600
TeSys F - contactor coil - LX1FL - 550...600 V AC 40...400 Hz

Principal

Gamme	TeSys
Fonction produit	Bobine de contacteur
Nom abrégé de l'appareil	LX1FL
Compatibilité de gamme	TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F1250 LC1F630
Type de circuit de commande	ACà 40...400 Hz
Tension circuit de commande	550...600 V AC 40...400 Hz
Résistance moyenne	155 Ohm appelà 20 °C 4560 Ohm maintienà 20 °C
Inductance de circuit fermé	19,5 H
Temps de fonctionnement	100...200 ms ouverture 40...80 ms fermeture
Durée de vie mécanique	5 Mcycles
Vitesse de commande maxi	1200 cyc/h à <55 °C

Complémentaire

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Perte de niveau: 0,25 à 0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Consommation moyenne à l'appel en VA	1650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	22 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)
Dissipation thermique	20 Wà 40...400 Hz

Environnement

Température de fonctionnement	-5…55 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids	1,5 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	9,8 cm
Largeur de l'emballage 1	11,4 cm
Longueur de l'emballage 1	22,5 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months