



Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	400 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 1 acier laqué
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	240 V AC 250 V DC
Wire Size	AWG 1/0...750 kcmil aluminium / cuivre

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	125 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 50 hp à 250 V DC
Largeur	609,60 mm
Hauteur	1384,30 mm
Profondeur	184,15 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit