



Principal

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fonction produit | Electrically Held Lighting Contactor |
| Gamme de produits | 8903L |
| Control Circuit | Separate control circuit |

Complémentaire

| | |
|--|------------------------------------|
| Control Circuit Voltage | 110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz |
| Consommation moyenne à l'appel en VA | 180 VA 60 Hz 170 VA 50 Hz |
| Consommation moyenne au maintien en VA | 35 VA 60 Hz 35 VA 50 Hz |
| Current Rating | 20 A tungstène 30 A fluorescent |
| Number of Poles | 8P 8 NC |
| Control Unit | No control units |
| Pilot Light | Sans signalisation |
| Raccordement électrique | Borniers à vis-étrier |
| Hauteur | 127 mm |
| Profondeur | 79 mm |
| Largeur | 143 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Enclosure Type | Not rated (open device) |
| Certifications du produit | Listé UL CSA |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,628 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,970 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 17,526 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 20,320 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|