



160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit

Utilisation :	vis à fente et outil d'actionnement des bornes à ressort
Lame :	lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900
Réalisation :	lame conique, phosphatée zinc
Manche :	Kraftform anti-roulement, multicomposants

Apprenez-en davantage sur le produit

[> À propos de Kraftform](#)

Ces produits pourraient également vous intéresser

[> 160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente](#)

[> 160 i/168 i/6 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + Rack](#)

[> 160 i/6 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + Rack](#)

> 160 iS/7 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100
+ détecteur de tension + Rack. Avec lames à diamètre
réduit.

							
Code	mm	mm	mm	mm			
05006440001	0,6	3,5	100	81	$\frac{9}{64}$ "	4"	10
05006441001	0,8	4,0	100	98	$\frac{5}{32}$ "	4"	10
05006442001	1,0	5,5	125	98	$\frac{7}{32}$ "	5"	10