

Caractéristiques

- ▶ Douce lumière agréable
- ▶ Convient à la majorité des lampes
- ▶ Excellent maintien du niveau de lumen
- ▶ Excellent IRC (97)
- ▶ Allumage instantané
- ▶ Décoratives
- ▶ À gradation

Applications

- ▶ Résidences
- ▶ Restaurants
- ▶ Hôtels
- ▶ Magasins
- ▶ Chapiteaux
- ▶ Enseignes
- ▶ Édifices à bureau
- ▶ Éclairage décoratif
- ▶ Éclairage sur rails



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition	Filament	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	HCL (po) (mm)	Qté boîte
A19										
1 52448	40A19/F/6M/130V/ELUME 6P	40	E26	130	Givrée	C-9	6 000	285	3 1/8 79	120
1 52451	60A19/F/1M/120V/ELUME 6P	60	E26	120	Givrée	C-9	1 000	820	3 1/8 79	120
1 52449	60A19/F/6M/130V/ELUME 6P	60	E26	130	Givrée	C-9	6 000	635	3 1/8 79	120
1 57626	60A19/CL/6M/130V/ELUME 6P	60	E26	130	Claire	C-9	6 000	655	3 1/8 79	120
BR30										
52452	65BR30/FL/5M/ES/130V/ELUME 2P	65	E26	130	Givrée	CC-6	5 000	590	4 101	60
G16.5										
52453	25G16.5/CL/3M/E12/130V/ELUME 2P	25	E12	130	Claire	C-7A	3 000	160	1 7/8 48	60
52454	40G16.5/CL/3M/E12/130V/ELUME 2P	40	E12	130	Claire	C-7A	3 000	315	1 7/8 48	120
G25										
52455	40G25/CL/3M/130V/ELUME 2P	40	E26	130	Claire	C-9	3 000	350	2 7/8 73	60
52457	40G25/WH/3M/130V/ELUME 2P	40	E26	130	Blanche	C-9	3 000	330	2 7/8 73	60
1 52456	60G25/CL/3M/130V/ELUME 2P	60	E26	130	Claire	C-9	3 000	645	2 7/8 73	60
R16										
52459	40R16/SW/1M/120V/ELUME 2P	40	E26	120	Blanc doux	CC-6	1 000	445	3 1/32 77	60
52460	60R16/SW/1M/130V/ELUME 2P	60	E26	130	Blanc doux	CC-6	1 000	730	3 1/32 77	60
R20										
52462	30R20/FL/5M/130V/ELUME 2P	30	E26	130	Givrée	C-9	5 000	135	2 9/16 65	60
61707	45R20/FL/5M/130V/ELUME 2P	45	E26	130	Givrée	CC-6	5 000	242	2 9/16 65	45
1 52463	75R20/FL/5M/130V/ELUME 2P	75	E26	130	Givrée	C-9/5	5 000	540	2 9/16 65	60

¹Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lampes Incandescentes