

Fiche Produit

Caractéristiques

9422A3

Operating mechanism, flange mounted, variable depth, handle mechanism, 4 inch handle, NEMA 1, 3R, 4 sheet steel and 12



Principal

| | |
|--------------|---|
| Product | Mécanisme de manutention |
| For Use With | Tous les mécanismes du disjoncteur Interrupteurs de déconnexion (30 ... 200 A) |

Complémentaire

| | |
|------------------------|---|
| Product Type | Profondeur variable |
| Destination du produit | Tous les mécanismes du disjoncteur Interrupteurs de déconnexion (30 ... 200 A) |
| Enclosure Types | NEMA 1/3/3R/4/12 enceintes |
| Handle Length | 101,60 mm |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,207 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,572 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,652 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 24,130 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

| | |
|-----------------------|---|
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|