



## Principal

Gamme de produits	Lexium 28
Fonction produit	Câble de puissance
Type d'accessoire / élément séparé	Cordon puissance pré-cablé
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BCH2à 1000 W (100 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 2000 W (100 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 300 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 500 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 600 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 850 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 900 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 1000 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 1500 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 2000 W (130 mm) (avec frein)
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Longueur de câble	5 m

## Complémentaire

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - MIL petit pour côté servo moteur
Jauge AWG	6 AWG 16
Poids	0,9 kg

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,155 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,500 dm
Largeur de l'emballage 1	3,100 dm
Longueur de l'emballage 1	3,700 dm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Sans PVC	Oui