



## LUBRIFIANT DE TIRAGE EN TEMPÉRATURE FROIDE AQUA-GEL<sup>MD</sup> CW

- Reste glissant, même à basse températures
- Formule à base de polymère adéquate pour usage de -32°C à 4°C (-25°F à 40°F)
- Sécuritaire d'emploi sur tous les types de câble
- Se nettoie facilement à l'eau et au savon
- Ne sèche pas - reste semi-liquide pour aider les prochains tirages
- Adhère au câble tout au long même des longs tirages
- Pour usage à l'extérieur uniquement
- Adéquat pour les applications à la main ou par coulage
- Sûr pour l'environnement : Non-toxique, inflammable et non-corrosif

DÉTAILS D'EMBALLAGE	N° DE CAT.
1 pinte à compresser	31-298
Cruche de 1 gallon	31-291
Sceau de 3,5 gallons	31-293
Sceau de 5 gallons	31-295



## LUBRIFIANT SANS GRAISSE À 6 % DE SILICONE

- Un lubrifiant pratique et tout usage qui peut s'appliquer sur : Glissoire de tiroir; surfaces de travail en acier; roulettes et charnières qui grincent; chutes et rouleaux; classeurs, etc.
- Incolore et inoxydable
- Peut aussi servir comme lubrifiant de tirage de câble dans des endroits finis
- N'endommage pas le caoutchouc, le néoprène ni le PVC
- Tube d'extension pour plus de précision d'aspersion

DÉTAILS D'EMBALLAGE	N° DE CAT.
Lubrifiant sans graisse à 6 % de silicone	40-114