

PROJECT:	DATE:
CAT. NO.:	TYPE:
NOTES	VOLTS:

### GENERAL

Luminaire monté en surface pour des applications intérieures. Le diffuseur prismatique fournit un rendement lumineux optimal. Convient aux installations en enfilade. Disponible en trois largeurs pour répondre à de nombreuses applications.

### CONSTRUCTION

Boîtier en feuille d'acier formée sur matrice de calibre adéquat aux normes en vigueur.

### FINI

Fini standard avec émailage de polyester blanc brillant.

### PANIER DIFUSSEUR

Acrylique prismatique transparent disponible en standard. Diffuseur blanc opalin disponible en option.

### ELECTRIQUE

Ballast électronique à démarrage instantané 120V, 50/60Hz. Autres types de ballasts et voltage disponibles sur demande.

### CERTIFICATIONS

CSA et/ou UL



## Ordering Information

PEL							
SERIES	DIFFUSER	MODULE WIDTH	MODULE LENGTH	LAMPS	WATTS	VOLTAGE	BALLAST / DRIVER
C = Clear (C) O = Opal (O)		41 = 4 1/2" wide 51 = 7 1/8" wide 61 = 12 3/4" wide	2 = 2' 3 = 3' 4 = 4'	1 = 1 2 = 2 4 = 4	14 = 14 (T5) 17 = 17 (T8) 25 = 25 (T8) 28 = 28 (T5) 32 = 32 (T8)	120 = 120 Volts 277 = 277 Volts 347 = 347 Volts	IS = IS PRS = PRS RS = RS