



### Principal

Gamme de produits	Modicon ETB
Fonction produit	Module E/S distribuées
Nombre de canaux d'entrée	16
Type de module	Ethernet IP

### Complémentaire

Types d'entrée	Contact
Logique d'entrée	Positif
Retard réponse maximal	2,5 ms
Courant de sortie	2 A par module 8 A par sortie
Type de protection en sortie	Contre les courts-circuits
Fréquence de commutation	200 Hz
Courant de court-circuit	6,5 A
[Us] tension d'alimentation	24 V DC
Type de connecteur	M12
Normes	IEC 60068-2-8 CEI 60529

### Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	10 gn

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	570 g

Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	22,5 cm

### Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------