

Fiche produit

Caractéristique

DTU225

Safety switch, double throw, non fusible, 400A, 240 VAC/250 VDC, 2 poles, 50 hp, NEMA 1



Principales

Fonction produit	Double Throw Safety Switch
[In] courant nominal	400 A
Certifications du produit	Listé UL
tenue à l'environnement NEMA	Acier laqué NEMA 1
Composition de l'appareil	None
type de sectionneur	Sectionneur sans fusible
Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de pôles	2
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA 250 V CC
jauge AWG	AWG 1/0...750 kcmil Aluminium / cuivre

Complémentaires

résistance de court-circuit	200 kA
puissance moteur hp	250 V 50 hp CC
Largeur	609,60 mm
Hauteur	1376,68 mm
Profondeur	184,15 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

