



Principal

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | Automatisme de sécurité Preventa |
| Type d'accessoire / élément séparé | Câble de raccordement |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de câblage |
| Destination d'accessoire/ élément séparé | Module de contrôle de la vitesse sécurisé Entraînement MC4 |

Complémentaire

| | |
|--------------------------------------|---|
| Accessoires associés | XPSMCMEN0... PacDrive M |
| Longueur de câble | 5 m |
| Raccordement électrique | Connecteur: SUB-D 9 blindé femelle, coudé pour moteur PacDrive M Connecteur: SUB-D 9 blindé mâle, coudé pour variateur PacDrive M Connecteur: RJ45, droit pour XPSMCMEN0... |
| Jauge AWG | AWG 24 |
| Catégorie de réseau de communication | 5e |
| Type de câble | Câble à paires blindées torsadées câble: rouge |
| Poids | 0,51 kg |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,420 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,450 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,600 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 2,600 dm |

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |