



## Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	30 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 1 acier
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Fusible disconnect
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	600 V AC 600 V DC
Wire Size	AWG 12...AWG 2 aluminium AWG 14...AWG 2 cuivre

## Complémentaire

Puissance moteur hp	5 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 15 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 7,5 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 20 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 5 hp à 250 V DC 15 hp à 600 V DC
Largeur	292,10 mm
Hauteur	965,20 mm
Profondeur	171,45 mm
Couple de serrage	3,95 N.m pour 2,08...5,26 mm <sup>2</sup> (AWG 14...AWG 10) 4,52 N.m pour 8,37 mm <sup>2</sup> (AWG 8) 5,08 N.m pour 13,3...21,15 mm <sup>2</sup> (AWG 6...AWG 4) 5,65 N.m pour 26,67...33,62 mm <sup>2</sup> (AWG 3...AWG 2)

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	20,412 kg
Hauteur de l'emballage 1	101,6 cm
Largeur de l'emballage 1	25,4 cm
Longueur de l'emballage 1	30,797 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------