

Fiche produit

Caractéristique

H367AWK



Principales

Fonction produit	Single Throw Safety Switch
[In] courant nominal	800 A
Certifications du produit	UL listed file E2875
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3R/12 Acier galvanisé
Composition de l'appareil	None
type de sectionneur	Fusible disconnect
courant de court-circuit	200 kA Maximum L
Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de pôles	3
Raccordement électrique	Cosses
nom de gamme	Renforcé
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA/CC
jauge AWG	AWG 3/0...750 kcmil Cuivre ou aluminium

Complémentaires

Largeur	36,62 po
Hauteur	69,13 po
Profondeur	17,75 po
couple de serrage	42,37 N.m 85,01...380 mm ² AWG 3/0...750 kcmil

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conforme
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP1405016EN
Profil de circularité	N/A