

# Fiche Produit

## Caractéristiques

# 8910DPA92V09

Contacteur, Definite Purpose, 90A, 2 pole, 20 HP at 230 VAC, 1 phase, 208/240 VAC 60 Hz 220 VAC 50 Hz coil, open



### Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	90 A
Number of Poles	2P
Composition des pôles	2F
Gamme de produits	DPA

### Complémentaire

Puissance moteur hp	7,5 hp à 115 V AC, monophasé 20 hp à 230 V AC, monophasé
Courant nominal du rotor bloqué	540 A à 277 V AC 450 A à 460 V AC 360 A à 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	208...240 V AC at 60 Hz 220 V AC at 50 Hz
Nombre de phases réseau	Monophasé
Raccordement électrique	Bornes à connexion rapide Box lugs

### Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,524 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,494 cm

Largeur de l'emballage 1	16,764 cm
Longueur de l'emballage 1	18,034 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------