



Principal

| | |
|---------|------------|
| Product | Adaptateur |
| Range | I-Line |

Complémentaire

| | |
|---------------------------|---|
| Rated Current | 1350 A, pour aluminium |
| Rated Operational Voltage | 600 V AC/DC 50/60 Hz |
| Length | 304,80 mm |
| Material | Aluminium: busbar |
| I-LINE Value End | Emplacement |
| Number of Phases | 3 phases |
| For Use with | Busbar trunking 1350 A aluminium |
| Protection Type | 50 percent capacity integral ground bus |
| Wiring Configuration | 4 fils |
| Mounting Location | Intérieur |

Environnement

| | |
|-----------|---|
| Standards | UL 857 CSA C22.2 No 27:1994 IEC 61439-6 |
|-----------|---|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 17,051 kg |
|---------------------------|-----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |