



**Gamme De Produits**  
**Uvex Ultra-spec 2001 OTG**

Modèle léger de surlunettes convenant à la plupart des lunettes de prescription. Branches coussinées Duoflex ajustables.



**Références produit et renseignements sur les commandes**



S0112

**Monture transparente**  
 Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S0112C

**Monture transparente**  
 Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S0113

**Monture grise**  
 Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S0113C

**Monture grise**  
 Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme

**Renseignements sur l'emballage**

Boîte ind., 10/caisse, 200/carton

**Présentation générale**

**Principales caractéristiques**

- Modèle léger de surlunettes à verre unique convenant à la plupart des lunettes de prescription
- Branches coussinées Duoflex ajustables
- Fabriqué aux États-Unis

**Risques**

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Impact

### Réglementations

- ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs)
- ANSI Z87.1/1989, CA 18,833 - Conforme aux normes ANSI Z87.1/1989, CA 18,833 ([http://www.mte.gov.br/Empregador/secsau/Pesquisa/CA\\_DET.asp?vNRCAProc=18833&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=](http://www.mte.gov.br/Empregador/secsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18833&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=))
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

### Marque historique

Uvex

### Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

## Spécifications

#### Largeur hors tout du verre

- 158 mm (6.2 po) nominal "

#### Matériau du verre

- Polycarbonate

#### Revêtement du verre

- Ultra-duraMD, UvextremeMD AF

#### Épaisseur du verre

- 2,0 mm (0.08 po) min

#### Teintes de verres disponibles

- Transparent, gris

#### Verres de rechange disponibles (oui/non)

- Non

#### Aptes aux prescriptions

- Non. Modèle léger de surlunettes convenant à la plupart des lunettes de prescription

#### Matériau de la branche

- Nylon

#### Longueur de la branche

- 110 mm (4.5 po)

#### Retrait de la branche

- 100 mm (4.0 po)

#### Style des branches

- Coussinets DuoflexMD

#### Poids des lunettes

- 44 g (1.5 oz) environ

#### Matériau de la monture

- Sans objet

#### Couleurs de branche disponibles

- Noir/bleu

#### Monture diélectrique (oui/non)

- Oui

#### Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

## Certifications

**ANSI Certificate of Compliance\_Eng**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Laser\\_Filters\\_\\_\\_Eyewear/19294/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx)

ANSI Certificate of Compliance\_Eng

**ANSI Certificate of Compliance\_Spanish**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Laser\\_Filters\\_\\_\\_Eyewear/19295/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx)

ANSI Certificate of Compliance\_Spanish

## Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

## Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle