



## Principal

Gamme de produits	PowerPact L
Fonction produit	Disjoncteur
Trip Unit Type	Électronique, standard, Micrologic 3.3 S, LSI
Interrupt Code	J

## Complémentaire

Line Rated Current	250 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	100 kAà 240 V AC 65 kAà 480 V AC 25 kAà 600 V AC
Voltage Rating	600 V AC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Terminal Type	AL400L61K3
Wire Size	De AWG 2 à 500 kcmil (aluminium) pour 1 câble(s) AWG 2...600 kcmil (cuivre) pour 1 câble(s)
Couple de serrage	50 N.m pour 35...240 mm <sup>2</sup> (de AWG 2 à 500 kcmil) 50 N.m pour 35...300 mm <sup>2</sup> (AWG 2...600 kcmil)
Hauteur	287,02 mm
Largeur	139,70 mm
Profondeur	167,89 mm

## Environnement

Certifications du produit	CSA 22-2 CCC CEI CE UL 489 NMX NEMA
---------------------------	---

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,804 kg
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------