



### Principal

Fonction produit	Section
------------------	---------

### Complémentaire

Mode de fixation	Kit enfichable
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC 50/60 Hz 277/480 V AC 50/60 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Description du jeu de barre	Ground
Type de fusible	J
Codification du pouvoir de coupure	D
Type de sectionneur	Disjoncteur associé: 200 A 25 kAà 240 V Disjoncteur associé: 200 A 18 kAà 480 V Disjoncteur associé: 200 A 14 kAà 600 V
Niveau ou classe	Class 5600
Configuration du câblage	4 fils

### Environnement

Certifications du produit	CSA UL
---------------------------	-----------

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	14,515 kg
---------------------------	-----------

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.