



### Principal

Gamme de produits	OsiSense XG
Fonction produit	Connexion boîte de dérivation
Nom abrégé de l'appareil	TCS
Nombre de canaux	3
Protocole du port communication	Modbus Uni-Telway
Associated smart antenna	XGCS49 XGCS89
Raccordement électrique	1 connecteur femelle M12 5 broches pour sortie réseau (codage A) 1 connecteur mâle M12 4 broches pour alimentation (codage A) 1 connecteur mâle M12 5 broches (codage A) 3 connecteurs femelles M12 5 broches pour stations XGCS (codage A)
[Us] tension d'alimentation	24 V DC conformément à Très Basse Tension de Protection

### Complémentaire

Limites de la tension d'alimentation	19,2...29 V DC
LED d'état	Alimentation activée: 1 LED (vert)
Marquage	CE
Poids	1,06 kg

### Environnement

Certifications du produit	UL
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	30...95 %
Degré d'étanchéité IP	IP65
Filtre CEM	Filtre CEM classe B conformément à EN 55022 Filtre CEM niveau 3 conformément à IEC 61000

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	830 g
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	16,6 cm
Longueur de l'emballage 1	23 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	7,532 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------