

Fiche produit

Caractéristique

XZCP0566L2

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 3 broches - 2m



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
nom de gamme	Universel

Complémentaires

raccordement électrique	Connecteur femelle droit M8, 3 broches
fixation de la borne	Vissé
matière de la bague	Métal
état LED	Sans
Longueur de câble	2 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	3 x 0,34 mm ²
isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	5000 µΩ
résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,1 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP69K IP67 IP65
Certifications du produit	CULus
température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	ENVPEP1308015
Profil de circularité	ENVEOLI1308015EN