



Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	125 A
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Kit enfichable
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated
Electrical Connection	Box lugs

Complémentaire

Interrupt Rating	42 kA à 120/240 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	5 N.m pour 10...25 mm ² (AWG 8...AWG 2)
Height	88,90 mm
Depth	73,91 mm
Width	57,15 mm

Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	326,587 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------