



Principal

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de pontage

Complémentaire

Extrémité 1 de la rallonge	M8 male 3 pins straight connector with screw-on
Extrémité 2 de la rallonge	M8 female 3 pins straight connector with screw-on
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	3 x 0,34 mm ²
Longueur de câble	2 m
Matière de l'isolant du fil	PUR
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	45 V DC 60 V AC
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids	0,09 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP69K IP65 IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,063 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	1,800 dm
Longueur de l'emballage 1	1,800 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------