

Fiche produit

Caractéristique

XVUC29

Harmony XVU - élément lumineux Ø60 -
DEL - multicolore - 24VDC



Principales

gamme de produits	Harmony XVU
fonction produit	colonne lumineuse modulaire
type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
diamètre de fixation	60 mm
nom de composant	XVU
source lumineuse	LED multicolor
couleur de la source lumineuse	bleu vert rouge blanc jaune ambre
fonction de l'appareil	automobile machines outils machine d'emballage

Complémentaires

type de signalisation	flash fixe clignotant rotatif
variante de construction	montage du client, jusqu'à 5 unités jusqu'à 4 éléments sonores
matière	PC (polycarbonate) V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94 PC (polycarbonate) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC
puissance dissipée en W	<= 1,5 W
consommation électrique	<= 70 mA
fréquence de clignotement	1 Hz clignotant 0.23 Hz lentement flash 7.26 Hz rapide flash 2.33 Hz lentement rotatif 3.3 Hz rapide rotatif
type de signalisation	régulier/clignotant/rotatif
longueur	50 mm
poids	0,064 kg

Environnement

certifications du produit	CE CSA RoHS UL
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
degré de protection IP	IP65):
température de fonctionnement	-25...50 °C
tenue aux vibrations	2 gn

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	se conformer - depuis 1422 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Available